

DOVOZCE:

SOLFOREN PLUS s.r.o.
Novosady 627
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@solforen.cz
www.solforen.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS:

REKORD MT
Kamenec 410
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@rekord-mt.cz
www.rekord-mt.cz

CGM 3,6H

Elektrocentrála s benzínovým motorem, 3000 otáček, praktický design s nízkou hmotností a hlučností, soustrojí je uchyceno v pevném rámu přes kompenzátory vibrací. Tento typ elektrocentrál je s oblibou využíván k zajištění elektrické energie v domácnostech, rekreačních objektech, při trávení volnočasové aktivity, na polích, v mobilních instalacích atd. Tyto generátory pracují při 3000 ot/min. Jsou navrženy jako záložní zdroje (stand-by) elektrické energie. Nejsou určeny pro nepřetržitý provoz, maximální doba provozu je stanovena na 6 hodin nepřetržitě nebo 500 hodin za rok dle toho, co nastane dříve.

Elektrocentrála

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| Nepřetržitý výkon | [KVA] | 3,6 |
| Nepřetržitý výkon | [KW] | 3,2 |
| Stand-by výkon | [KVA] | 4,2 |
| Stand-by výkon | [KW] | 3,8 |
| Napětí | [V] | 230 |
| Frekvence | [Hz] | 50 |
| Cosφ | | 0,9 |
| Otáčky | [ot/min] | 3000 |
| Startování | | Manuální s táhlem |
| Provozní doba | [hod] | 3,2 |
| Hlučnost v 7m | dB(A) | 68 |



Ilustrační foto

Rozměry a hmotnost

| | | |
|-------|------|-----|
| Délka | [mm] | 580 |
| Šířka | [mm] | 410 |
| Výška | [mm] | 410 |
| Váha | [kg] | 38 |

Motor

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| Výrobce | | HONDA |
| Model | | GX200 |
| Typ chlazení | | vzduchem |
| Výkon | [Hp/kW] | 5,5/ 4,1 |
| Počet válců | | 1 |
| Objem motoru | [cm ³] | 196 |
| Velikost palivové nádrže | [L] | 3,6 |
| Spotřeba při 3/4 zatížení | [L/h] | 1,1 |
| Velikost olejové náplně | [L] | 0,6 |

Alternátor

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| Výrobce | | LINZ |
| Počet pólů | | 2 |
| Počet fází | | 1 |
| Regulace | | kapacitní |
| Typ | | bezkartáčový |
| Povolené přetížení | | 10,00% |
| Max. výkmit napětí | | ±5% |

VYBAVENÍ:

Standardní výbava

Možnosti rozšíření



Benzínový motor



Jednofázový alternátor




Včetně první olejové náplně



Povrchová úprava rámu
- dvouvrstvý lak



Kompenzátory vibrací



Baterie, jen u verze HE



Manuální elektrický panel se zásuvkou
230V, CEE zásuvka 16A a jeden jistící
prvek.



AVR Alternátor s automa-
tickou regulací napětí