

DOVOZCE:

SOLFOREN PLUS s.r.o.
Novosady 627
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@solforen.cz
www.solforen.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS:

REKORD MT
Kamenec 410
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@rekord-mt.cz
www.rekord-mt.cz

CGM 7H - CGM 7HE

Elektrocentrála s benzínovým motorem, 3000 otáček, praktický design s nízkou hmotností a hlučností, soustrojí je uchyceno v pevném rámu přes kompenzátory vibrací. Tento typ elektrocentrál je s oblibou využíván k zajištění elektrické energie v domácnostech, rekreačních objektech, při trávení volnočasové aktivity, na polích, v mobilních instalacích atd. Tyto generátory pracují při 3000 ot/min. Jsou navrženy jako záložní zdroje (stand-by) elektrické energie. Nejsou určeny pro nepřetržitý provoz, maximální doba provozu je stanovena na 6 hodin nepřetržitě nebo 500 hodin za rok dle toho, co nastane dříve.

Elektrocentrála

Nepřetržitý výkon	[KVA]	7
Nepřetržitý výkon	[KW]	5,6
Stand-by výkon	[KVA]	7,7
Stand-by výkon	[KW]	6,1
Napětí	[V]	230
Frekvence	[Hz]	50
Cosφ		0,8
Otáčky	[ot/min]	3000

Startování	CGM 7H	Manuální s táhlem
Startování	CGM 7HE	Elektrický startér s baterií
Provozní doba	[hod]	3,2
Hlučnost v 7m	dB(A)	70



Ilustrační foto

Rozměry a hmotnost

		Bez kapotáže	V kapotáži
Délka	[mm]	740	1100
Šířka	[mm]	450	550
Výška	[mm]	500	600
Váha	H [kg]	75	150
	HE [kg]	82	150

Uváděná data jsou převzata z originálních podkladů výrobce motoru a generátoru a jsou pouze informativní. Vyhrazujeme si právo na možnou změnu dle aktuálních podkladů výrobce.

Motor

Výrobce		HONDA
Model		GX390
Typ chlazení		vzduchem
Výkon	[Hp/kW]	11 / 8,2
Počet válců		1
Objem motoru	[cm ³]	389
Velikost palivové nádrže	[L]	6,5
Spotřeba při 3/4 zatížení	[L/h]	2
Velikost olejové náplně	[L]	1,1

Alternátor

Výrobce		LINZ
Počet pólů		2
Počet fází		1
Regulace		kapacitní
Typ		bezkartáčový
Povolené přetížení		10,00%
Max. výkmit napětí		±5%

VYBAVENÍ:

Standardní výbava

Možnosti rozšíření



Benzínový motor



Jednofázový alternátor




Včetně první olejové náplně



Povrchová úprava rámu
- dvouvrstvý lak



Kompenzátory vibrací



Baterie, jen u verze HE



Manuální elektrický panel se zásuvkou CEE zásuvka 16A (3 kolík) 230V, CEE 32A (3 kolík) 230V a proudový jistič s krytem IP55.



Podvozek pro ruční transport



AVR Alternátor s automatickou regulací napětí



Panel s automatickým startem při výpadku sítě ATS (jen pro model HE)



Odhlučněná kapotáž 65db(A) v 7 metrech